



CYCJET®
CL Series
Fly Laser Printer



روی محصول در حال حرکت عملیات حکاکی را به صورت پیوسته انجام دهند.

از جمله ویژگی‌های چاپ لیزری می‌توان به کیفیت بسیار بالای آن اشاره نمود. همچنین دستگاه لیزی چاپ ماندگار انواع حروف و عدد، لوگو و تصویر، اطلاعات متغیر مانند شمارنده و تاریخ، انواع بارکد و اشکال هندسی را ممکن می‌سازند. درعین حال این چاپ به خود محصول صدمه‌ای وارد نمی‌کند. بر روی محصولات ظریفی مانند شیشه، قطعات الکترونیک و ... نیز کاربرد وسیع دارد.

شرکت سیس جت به عنوان پیشگام صنایع لیزرمارکینگ در دنیا، سال‌هاست که محصولات با کیفیت خود را روانه خطوط تولید شرکت‌های معتبر بین المللی می‌کند و شرکت شاتان به عنوان نماینده رسمی و انحصاری سیس جت در ایران شناخته می‌شود.

امروزه انواع پرکاربردی از دستگاه‌های لیزر در خطوط تولید صنایع گوناگون به کار گرفته می‌شوند که عبارتند از:

لیزرهای فایبر (Fiber)، گاز کربنیک (CO2)، فرا بنفش (UV)، دیود پمپ (Diode Pumped) و ...

این اقبال روزافزون به دستگاه‌های لیزرمارکینگ به خاطر کیفیت چاپ بالا، عدم نیاز به خدمات نگهداری و عدم نیاز به مواد مصرفی می‌باشد.

دستگاه‌های لیزرمارکینگ با توجه به شرایط چاپ بر روی محصول، به دو نوع ایستا (استاتیک) و پویا (داینامیک) تقسیم می‌شوند. لیزرهای ایستا (استاتیک) می‌توانند در شرایطی که محصول در حالت ایستا قرار دارد بر روی آن حک کنند اما لیزرهای پویا (داینامیک) علاوه بر حک در حالت ایستا امکان نصب بر روی خطوط تولید را داشته و می‌توانند با سرعت بالا بر



ITEM	MODEL	CO2 and Fiber
PERFORMANCE	Frame Material	ALUM.
	Laser Device	Specialized Plastic Pipe & Cable Laser
	Power	≥30W
	Laser Wavelength	1064 and 10600 nm
	Galvanometer deflection	High Precision dual dimensional scanning system
	Marking speed	≤9000 mm/s
	Master Control	Highly integrated board with 7 inch Color Touch screen
	Operating System	LINUX based with standard Speed Pipe Marking Software
	Cooling	Air Cooling
Marking Specifications	Focus Distance	Focus 145 mm
	Marking line type	Dot matrix, bold, vector all in one (both dot matrix and vector)
	Minimum line width	0.012 mm
	Repeatability accurate positioning	0.003 mm
	Marking Area	Standard 110 mm × 110 mm (Customized available)
	Marking height	Standard Character height 110 mm
	Marking Length	Unlimited
	Positioning mode	Red light positioning and focusing
	Number of characters	Any line(multi-line) within marking range
	Line Speed	Depends on material & text
Support type	Typeface	Chinese, English, available to customized
	Marking	Number, logo, image, letter, serials number, system date & time, etc...
	File format	CNF/PLT
	Bar code	CODE39, CODE128, CODE126, QR, Z-Code
Others	Power Supply	100-220V/50-60HZ
	Power Consumption	600 W
	Net Weight	45 kg
	Oversize	380 mm x 420 mm x 130 MM
Environmental Requirement		0°C—45°C; humidity≤95%; non-condensing; no shaking



D. P. Shatan

تهران، بلوار مرزداران، بین یادگار امام و اشرفی اصفهانی،
خیابان حضرت ابوالفضل، بوستان هفتم غربی، ساختمان
کورش، پلاک ۶، طبقه ۶، واحد ۲۴
تلفن: ۴۸۴۳۵ (۰۲۱)



24 Unit, 6th Floor, Kourosh Bldg., West Bustan 7 St.,
Hazrate Abualfazl St., Marzdaran Blvd., Tehran-Iran
Tel.: (+9821) 48435
Website: www.shata.ir - Email: info@shatan.ir